



## BLOCKAFIX

### interiérový nátěr na bázi alkydových pryskyřic

**215 00**

**Popis** Rozpouštědlová interiérová nátěrová hmota pro rychlou a účinnou renovaci špinavých podkladů. Blokuje případnou tvorbu skvrn, výborně kryje, je prodyšná, přilnavá a zcela omyvatelná, na bázi modifikovaných alkydových pryskyřic, oxidu titaničitého, mikronizovaných plniv a aditiv. Zapáchá po rozpouštědlech.

**Použití** Kryje skvrny po kouři, nikotinu, kávě, sazích a mastnotách na zdech. Zvláště vhodná pro nátěry barů, krbů, kuchyní, restaurací, pivnic, kde nedostačují tradiční výrobky.

**Podklad** Cementové nebo sádrové omítky, omyvatelné barvy.

Technické parametry	- Typ pojiva	modifikované alkydové pryskyřice
	- Měrná hmotnost	1,48 kg/l ± 0,02
	- Viskozita	3500 ± 4500 cps
	- Suchý zbytek (UNI EN ISO 3251)	79 % ± 1
	- Množ. pojiva v suchém zbytku (UNI EN ISO 3251)	32 ± 2
	- Stupeň bělosti (odečet fotospektrometrem)	86 ± 5
	- Omyvatelnost (UNI 10560)	> 30.000 cyklů
	- Tloušťka suchého filmu (ISO 2808-5b)	60 – 70 µm
	- Stupeň znečištění (UNI 10792)	1 (velmi nízká)
	- Klasifikace podle 2004/42/EU	Hodnota VOC (2010) max. 500 g/l (Kat.A/i)

**Aplikace** Štětec, váleček.

**Teplota při aplik.** +5 °C až +28 °C

**Ředění** max.do 7 % - při aplikaci štětcem, plstěným válečkem

**Typ ředidla** PINOSOLVE (nebo S6006)

**Vydatnost** \*) 8 - 10 m<sup>2</sup>/l na jeden nátěr

\*) Vydatnost je proměnlivá v závislosti na typu a stavu podkladu.

**Zasych. při 20°C** úplně po 24 hod., interval mezi nátěry minimálně 12 hod. **Rel. vlhkost** max. 80%

**Způsob dodávky** 0,75 l; 4 l kovový obal

**Upozornění** V průběhu aplikace je nutné větrání. Nepoužívat na vlhké povrchy. V případě přetírání vodou ředitelnými nátěry se mohou na povrchu vytvořit skvrny. Barva - bílá. Může být tónováno do lehce pastelových odstínů.

**Zpracování, příprava podkladu :** Podklad musí být zcela čistý, okartáčovaný. Staré nátěry, nánosy se mechanicky odstraní. Prašné povrchy se ošetří jedním nátěrem hodně rozředěným rozpouštědlovým izolantem ISOMUR a poté se aplikuje nátěr BLOKAFIX.

#### Skladování

Uchovávat při okolní teplotě +5°C až +30 °C v původním dobré uzavřeném a etiketou označeném obalu na chladném a dobře větraném místě, mimo dosah zdrojů tepla otevřeného ohně, jisker a dalších zdrojů zapálení. Spotřebovat do 36 měsíců od data balení. Zabránit úniku do kanalizace a vodních zdrojů.

Poslední čtyři číslice výrobní šarže odpovídají měsíci a roku výroby.

**Zajištění kvality** Průběžná kontrola podnikovou laboratoř - systém managementu jakosti ISO 9001:2000

#### Bezpečnost práce a bezpeč. normy

Signální slovo: Nebezpečí. Obsahuje: Uhlovodíky C9-C12, n-alkany, isoalkany cyklické, aromaty (2-25%). Uhlovodíky C9-C11 n-alkany, isoalkany, cyklické, obsah aromatů < 2%. XYLEN (SMĚS ISOMERŮ).

H226 Hořlavá kapalina a páry. H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakovane expozič. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. EUH066 Opaková expozič může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. EUH208 Obsahuje : BIS(2-ETHYLHEXANOÁT)kobalnatý. Může vyvolat alergickou reakci.

**Pokyny pro bezpečné zacházení:** P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle / obličejovalý štít. P301+P310 PŘI POŽITÍ: okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P331 NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ. P501 Odstraňte obsah / obal podle místních předpisů.

#### Klasifikace odpadu

Opětovně využijte, je-li to možné. Zbytky výrobku jsou považovány za nebezpečný odpad. Odpad s obsahem tohoto výrobku je třeba hodnotit dle platných předpisů. Likvidace musí být provedena prostřednictvím osob oprávněných k nakládání s nebezpečnými odpady v souladu s národními a místními předpisy. Kontaminované obaly musí být využity nebo odstraněny v souladu s místními předpisy. N Nebezpečná odpad. Kód odpadu 08 01 11\*. Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky. Obaly: Kód odpadu 15 01 10\*. Zamezit kontaminaci půdy nebo vody odpadem, zamezit úniku odpadu do životního prostředí.