Technický list

BIOCID PLUS

Hydrofobizační prostředek pro protiplísňový cyklus 992 50

Popis Vodou ředitelný roztok, složený z hydrofobizačních přísad a látek se širokým polem působnosti na plísně a řasy. Používá se v kombinaci s vybělovacím roztokem SOLUZIONE COMBAT.

Použití Pro čištění a opravu povrchu zdí, na kterých je silný výskyt plísní a řas.

V případě, že chceme provést pouze čištění externích zdí, je nutno se řídit podle níže uvedeného postupu v bodech 1. , 2. a 3. V případě, že chceme obnovit povrchy, je třeba provést celý pracovní postup.

1. Čištění všech povrchů (i míst, které nemají zjevné napadení) pomocí roztoku SOLUZIONE COMBAT. Pokud se dále nebude aplikovat nátěr, doporučuje se na malé ploše předem ověřit, zda aplikace výrobku nezpůsobí změnu původního odstínu.
2. Po několika minutách opláchnout vodou pomocí vhodného zařízení tak, aby se odstranily všechny stopy napadení a nechat zcela zaschnout. Během oplachování se tvoří pěna, pokračovat v omývání až do doby, kdy pěna zmizí.
3. Ošetření všech exteriérových ploch (i těch nezasažených) pomocí algicidního roztoku BIOCID PLUS , který se nanáší štětcem nebo válečkem až do nasycení. Až do úplného zaschnutí chránit před vodou.
4. Na suchý povrch, ale nejdříve po 8 hodinách od aplikace BIOCIDU PLUS je možné - **v případě potřeby** aplikovat uzavírací nátěr SANO FINISH, s přídavkem jednoho balení MUFFALGANO ADDITIVO. V případě špatně soudržných nebo sprašujících podkladů aplikovat preventivně jednu vrstvu vodou ředitelného a vhodně ředěného fixativu FIXACRIL nebo rozpouštědlového izolačního fixativa na bázi pliolitu ISOMUR a počkat 12 - 24 hodin.

Podklad Cementové podklady, omítkoviny a nátěry, na kterých jsou plísně a řasy.

Upozornění úspěch cyklů úzce souvisí s tím, jak proběhne zásah; jaká je míra napadení a charakteristika prostředí; proto není možno předem určit dobu jeho životnosti !

Technické parametry	**-** Měrná hmotnost	1,05 ± 0,05 kg/l
Aplikace	Štětec s tvrdým chlupem, na který je třeba přitlačit do hloubky. Alternativně použít váleček.	
Ředění	**neředí se**	
Vydatnost *)	**10 m²/l** na nátěr	*)*Vydatnost je proměnlivá v závislosti na typu a stavu podkladu.*
Tepl.při aplikaci	+ 10°C až + 28°C	
Rel. vlhkost	max. 80 %	
Způsob dodávky	14 l plastový obal	

Skladování

Uchovávat při okolní teplotě +5°C až +35 °C v původním uzavřeném a etiketou označeném balení. Chránit před mrazem a přímým slunečním zářením. Výrobek si v původním neotevřeném balení uchovává své užitné vlastnosti minimálně 36 měsíců od data výroby označeném na obalu. Poslední čtyři číslice výrobní šarže odpovídají měsíci a roku výroby.

Bezpečnostní předpisy

Bezpečnost při práci, první pomoc, likvidace odpadů a další informace jsou uvedeny na etiketě a v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

Ostatní informace

Uvedené údaje v tomto technickém listu jsou údaji orientačními. Doporučujeme odzkoušet výrobek pro konkrétní aplikaci a podmínky. Za správné použití výrobku nese odpovědnost spotřebitel. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předchozího upozornění. Aktualizované verze technických listů jsou na vyžádání k dispozici u výrobce.

Upozornění
Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

rev. říjen 2025