

FIXATIV

Hloubková penetrace na venkovní a vnitřní omítky

92301

Popis	Bezbarvý mikroporézní hloubkový penetrační a fixační prostředek na vodní bázi.		
Použití	Díky svému složení (extrémně malým organickým molekulám) umožňuje hloubkový průnik do podkladu a jeho zpevnění. Penetrační prostředek, který upravuje absorpci minerálních povrchů a výrazně zpevňuje porézní strukturu cihelných materiálů, starých i nových omítek a zvyšuje přilnavost vrchních nátěrů, vhodný v interiéru i exteriéru		
Podklad	Všechny typy starých křídujících fasád, břízolit, nové štukové fasády apod.		
Technické parametry	- Typ pojiva organiccké kopolymery - Měrná hmotnost (EN ISO 2811-1) 1,02 ± 0,02 kg/l - pH (UNI 8311) 8,5 ± 0,5 - Suchý zbytek (UNI EN ISO 3251) 16 % ± 1 - Výrobek, který není určen na účely upravené směrnicí 2004/42/ES.		
Aplikace	Štět看, válečkem se středně dlouhým vlasem.		
Teplota při aplik.	+5°C až +28°C		
Ředění	ředit až 300 % (tj. na 1 l FIXATIVU přidat 3 l vody) V případě starých vrstev maleb, velmi sprašujících a sádrových povrchů, pórobetonů výrobek neředit !		
Typ ředidla	Voda		
Vydatnost^{*)}	15 - 30 m²/l na jeden nátěr	^{*)} Vydatnost je proměnlivá v závislosti na typu a stavu podkladu.	
Rel. vlhkost	max. 80%	Rel. vlhk.podkl.	max. 10%
Zasych. při 20°C	úplné po 12hod, přetřítelnost po 6 - 8 hod.		
Způsob dodávky	4 l; 14l plastový obal		
Upozornění a všeobecné pokyny	Povrchy musí být před aplikací zcela čisté a suché. Neaplikovat na vlhké podklady, nepřidávat pigmenty.		
Zpracování, příprava podkladu	Povrch musí být zcela čistý, suchý a okartáčovaný. Nánosy a snadno odstranitelné částčky se mechanicky odstraní. Případné plísně nejdříve ošetřit biocidním roztokem BIOCID, ošetřený povrch pak mechanicky očistit kartáčem, opláchnout vodou a po zaschnutí aplikovat FIXACRIL.		
Skladování	Uchovávat při okolní teplotě +5°C až +35 °C v původním uzavřeném a etiketou označeném balení. Chránit před mrazem a přímým slunečním zářením. Výrobek si v původním neotevřeném balení uchovává své užité vlastnosti minimálně 36 měsíců od data výroby označeném na obalu. Poslední čtyři číslice výrobní šarže odpovídají měsíci a roku výroby.		
Bezpečnostní předpisy	Bezpečnost při práci, první pomoc, likvidace odpadů a další informace jsou uvedeny na etiketě a v bezpečnostním listu tohoto výrobku.		
Ostatní informace	Uvedené údaje v tomto technickém listu jsou údaji orientačními. Doporučujeme odzkoušet výrobek pro konkrétní aplikaci a podmínky. Za správné použití výrobku nese odpovědnost spotřebitel. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předchozího upozornění. Aktualizované verze technických listů jsou na vyžádání k dispozici u výrobce.		