



KARTO FILL 60

Interiérová malířská barva bílá

414 00

Popis	Vodou ředitelná barva pro interiéry, omyvatelná, prodyšná, extrémně matná a krycí, charakteristická mikroporézní strukturou o velikosti 60 mikrometrů, na bázi organických pojiv ve vodní emulzi, oxidu titaničitého, mikronizovaných plniv a přísad.		
Použití	Určeno pro přímou aplikaci na sádrokarton a sádrové omítky, je zvláště vhodné také pro stěny a stropy, kde dopadající světlo z žárovek a oken může zvýrazňovat drobné vady povrchu, typické pro sádrové omítky. Obecně je velmi vhodný tam, kde je vyžadován velmi vysoký stupeň kryvosti a zároveň hladký povrch na dotek.		
Podklad	Sádrokarton, běžné štukové omítky apod.		
Technické parametry	- Měrná hmotnost (EN ISO 2811-1) - Viskozita při kolaudaci - pH (UNI 8311) - Suchý zbytek (UNI EN ISO 3251) - Množství pojiva v such. zbytku (UNI EN ISO 3251) - Lesk (bod 5.2 - EN ISO 2813): - Maximální velikost částic (bod 5.3) - Odolnost proti mokrému kartáčování (bod 5.4 EN 11998): - Krycí schopnost (bod 5.5 EN ISO 6504-3): - Tloušťka suchého filmu na jednu vrstvu (ISO 2808 - 5b):	1,57 ± 0,05 kg/l 13.500 cps ± 2.000 8,5 ± 0,5 64 ± 2% hm. 9,7± 0,7% < 3 lesk při 85° (velmi matný) 60 μm (jemné) - Třída 3 - Třída 2 60 – 70 mikronů	
	- Klasifikace pro konečné použití (bod 4.1) - Typ pojiva (bod 4.2)	- dekorativní - organické pojiva	
Aplikace	Štětec, váleček, nástřik		
Tepl. při aplikaci	+5°C až +28°C		
Ředění	Vodou až 30 obj. % na první i druhý nátěr (tj. na 12,5 l barvy max. 3,75 l vody)		
Vydatnost^{*)}	7-9 m²/l na jeden nátěr, doporučují se alespoň 2 nátěry.	^{*)} Vydatnost je proměnlivá v závislosti na typu a stavu podkladu.	
Rel. vlhkost	max. 80%	Rel. vlhkost podkladu	max. 10%
Zasych. při 20°C	úplně po 12 hod, přetíratelnost nejdříve po 4 hod.		
Způsob dodávky	12,5 l plastový obal		
Upozornění a všeobecné pokyny			
Povrchy musí být před aplikací zcela vyzrálé a suché.			
Zpracování, příprava podkladu			
<u>Nové povrchy, hotové vyzrálé omítky:</u> očistěte a odstraňte veškerý prach. Naneste jednu vrstvu fixačního prostředku IDROTAK FREE nebo FIXACRIL a počkejte 12 hodin.			
<u>Již natřené povrchy pomocí omyvatelných barev :</u> odstraňte části, které nejsou dokonale přilnuté a další nečistoty. Případné plísně ošetřete přípravkem BIOCID. V případě potřeby zatmelte přípravkem LAMPOSTUCCO z této řady a nechte řádně zaschnout/vytvrdnout. Naneste jednu vrstvu penetrace IDROTAK FREE nebo FIXACRIL a počkejte 12 hodin.			
<u>Již natřené interiérové zdi:</u> pokud je na nich více vrstev barvy, je nutné je zcela odstranit. V opačném případě odstraňte části, které nejsou dokonale přilnuté, nečistoty a výkvěty. Případnou plíseň ošetřete přípravkem BIOCID. Proveďte případné tmelení přípravkem LAMPOSTUCCO, naneste jednu vrstvu přípravku FIXACRIL a počkejte 12 hodin.			
<u>Sádrové podklady, sádrokarton :</u> případné nerovnosti vyrovnejte pomocí LAMPOSTUCCO; naneste jednu vrstvu FIXACRIL a počkejte 12 hodin. Použití fixačního prostředku není nutné, pokud je povrchová úprava kvalitní a nepráší.			
Naneste KARTO FILL 60 zředěný v poměru 30 % objemových. Po uplynutí alespoň 4 hodin naneste druhou vrstvu.			
Skladování			
Uchovávat při okolní teplotě +5°C až +30 °C v původním uzavřeném a etiketou označeném balení max. 36 měsíců od data výroby. CHRÁNIT PŘED MRAZEM. Nevystavovat dlouhodobě slunečnímu svitu ani jiným tepelným zdrojům. Poslední čtyři číslice výrobní šarže odpovídají měsíci a roku výroby.			
Zajištění kvality Průběžná kontrola podnikovou laboratoří systém managementu jakosti ISO 9001:2000.			

Bezpečnost práce a bezpeč. normy

EUH208 Obsahuje: Směs(3:1): 5-chloro-2-metil-2h-isotiazol-3-on a 2-metil-2h-isotiazol-3-on. Může vyvolat alergickou reakci. EUH071 Způsobuje poleptání dýchacích cest.

Doporučuje se používání vhodných ochranných prostředků, jako ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. První pomoc: při vniknutí do očí vypláchnout velkým množstvím vody, při kontaktu s kůží opláchnout vodou a mýdlem, při náhodném požití vyhledat lékaře.

Klasifikace Směrnice 2004/42/ES:

Kat. A/a: maximální obsah VOC 30 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje maximálně 30 g/l VOC.

Likvidace obalů

Nepoužité zbytky výrobku lze po vyschnutí vody ukládat na skládkách komunálního odpadu v souladu s místními předpisy. Kód odpadu 08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11, kategorie odpadu.: O Obal lze po vymytí likvidovat jako druhotnou surovinu. Kód odpadu: 15 01 02 Plastové obaly. Zamezit kontaminaci půdy nebo vody odpadem, zamezit úniku odpadu do životního prostředí.

rev. 05/2025

Paulín CZ, s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno; www.paulin.cz; paulin@paulin.cz, tel.: 777 241 998