



S 280

vyhlazovací a vysprávková plnicí malta

608 00

Popis Vyhlažovací a vysprávková plnicí hmota v prášku pro interiér a exteriér s vysokou plnicí schopností.

Použití Pro vyplnění děr a trhlin v betonu a běžných minerálních podkladech.

Podklad Beton a minerální podklady.

Technické parametry

- Složení	Upravená hydraulická pojiva, speciální polymery , různé přísady
- Měrná hmotnost	0,850 kg/l
- Záměsové vody	40-42 %
- Měrná hmotnost čerstvé malty	cca 1,700 kg/ l
- Konzistence	plastická
- Maximální tloušťka při aplikaci	10 mm
- Zpracovatelnost při 20°C	60 minut

Aplikace Zednická lžíce, stěrka

Teplota při apl. +5 °C až +28 °C

Vydatnost ^{*)} cca 1,2 - 1,25 kg/m² při tloušťce vrstvy 1 mm

^{)}Vydatnost je proměnlivá v závislosti na typu a stavu podkladu.*

Výhody snadná roztíratelnost, malá smržitelnost, velmi dobrá plnicí schopnost, dobře se brousí, smirkuje

Upozornění a všeobecné pokyny

- aplikovat jen při teplotách vyšších než + 5°C.
- v horkém období opravované povrchy během prvních dvou hodin vlhčit
- neaplikovat na zmrzlé povrchy

Zpracování a příprava podkladu

Nerovnosti, které je třeba vyštukovat (díry, trhliny, apod.) musejí být pečlivě očištěny a navlhčeny, podklad musí být dostatečně pevný. S 280 smíchat z vodou až se dosáhne zcela homogenní pasty. Aplikace se provádí stěrkou nebo lžící v jedné nebo ve dvou vrstvách podle stupně nepravidelnosti podkladu. Pro dosažení efektu běžné omítky stačí přidat do S280 20-30 % jemného písku a po aplikaci ocelovou lžící zapravit povrch pomocí houbového hladítka.

Způsob dodávky 5 kg ; 22 kg papírový obal

Skladování

Uchovávat při okolní teplotě +5°C až +35 °C v původním uzavřeném a etiketou označeném balení. Chránit před mrazem a vlhkem. Výrobek si v původním neotevřeném balení uchovává své užité vlastnosti minimálně 8 měsíců od data výroby označeném na obalu. Poslední čtyři číslice výrobní šarže odpovídají měsíci a roku výroby.

Bezpečnostní předpisy

Bezpečnost při práci, první pomoc, likvidace odpadů a další informace jsou uvedeny na etiketě a v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

Ostatní informace

Uvedené údaje v tomto technickém listu jsou údaji orientačními. Doporučujeme odzkoušet výrobek pro konkrétní aplikaci a podmínky. Za správné použití výrobku nese odpovědnost spotřebitel. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předchozího upozornění. Aktualizované verze technických listů jsou na vyžádání k dispozici u výrobce.