Technický list



SOLUZIONE COMBAT PLUS

roztok protiplísňových látek pro předúpravu povrchu zdí 95400

Popis Vodou ředitelný vybělovací roztok obsahující chlornan sodný pro čištění a úpravu povrchu zdí, které jsou napadeny plísněmi.

Použití Pro čištění a úpravu povrchu zdí v interiéru i exteriéru jak natřených, tak nenatřených

Na povrchy zdí v exteriéru: Aplikovat neředěný roztok SOLUZIONE COMBAT PLUS v jedné nebo dvou vrstvách podle potřeby, po několika minutách opláchnout velkým množstvím vody pomocí nízkotlakového stříkacího zařízení tak, aby se odstranily všechny zbytky po ošetření před pokračováním v dalším aplikačním postupu. Během oplachu se tvoří pěna, nutno pokračovat v omývání až do jejího vymizení! Pokud se dále nebude aplikovat nátěr, doporučuje se na malé ploše předem ověřit, zda aplikace výrobku nezpůsobí změnu původního odstínu.

Upozornění **Všechny ostatní plochy a prvky fasády a okolí, které nejsou součástí odstranění biologického napadení musí být zakryté! Velkou pozornost věnujte zakrytí kovových prvků!**

Pro trvalejší výsledek se doporučuje cyklus popsaný v technickém listě výrobku BIOCID PLUS.

Na povrchy zdí v interiéru: Výrobek aplikovat a nechat působit. V případě, že je třeba obnovit stávající nátěr, vyčkat několik dní až do vymizení charakteristického zápachu před dalším pokračováním v cyklu.

Během aplikace je třeba větrat prostory až do vymizení zápachu.

Podklad Beton, cementovo-betonová omítka, povrchy již natřené barvami nebo opatřené omítkovinou.

Technické parametry	**-** Měrná hmotnost	1,2 ± 0,05 kg/l VOC-Výrobek není určen pro účely vymezené směrnicí -Nařízení 2004/42/EU
Aplikace	Štětec, váleček, nástřik.	
Ředění	Neředí se.	
Typ ředidla	Voda - používá se na čištění nářadí hned po jeho použití.	
Vydatnost *)	**cca 100 g / m²**	*)*Vydatnost je proměnlivá v závislosti na typu a stavu podkladu.*
Tepl. při aplikaci	+ 5°C až + 28°C	
Rel. vlhkost	max. 80 %	
Způsob dodávky	5 l ; 15 kg plastový obal	

Skladování

Uchovávat při okolní teplotě +5°C až +35 °C v původním uzavřeném a etiketou označeném balení. Chránit před mrazem a přímým slunečním zářením. Výrobek si v původním neotevřeném balení uchovává své užitné vlastnosti minimálně 12 měsíců od data výroby označeném na obalu. Poslední čtyři číslice výrobní šarže odpovídají měsíci a roku výroby.

Bezpečnostní předpisy

Bezpečnost při práci, první pomoc, likvidace odpadů a další informace jsou uvedeny na etiketě a v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

Ostatní informace

Uvedené údaje v tomto technickém listu jsou údaji orientačními. Doporučujeme odzkoušet výrobek pro konkrétní aplikaci a podmínky. Za správné použití výrobku nese odpovědnost spotřebitel. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předchozího upozornění. Aktualizované verze technických listů jsou na vyžádání k dispozici u výrobce.

rev. říjen 2025