



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č.CPR-IT63700

1. Identifikační kód výrobku : **63700 PAULINSANA INTO K670**
2. Číslo šarže : vyraženo na obalu
3. Předpokládané použití výrobku : malta pro vnější i vnitřní použití, omítka pro asanaci (R), pro použití na mokré zdivo obsahující ve vodě rozpustné soli, odpovídá normě **EN 998-1, příloha ZA** „Omítkové malty pro interiér a exteriér“ pro uvedená použití.
4. Výrobce : Colorificio Paulin S.p.A. Loc. Santa Lucia, 3 - 32030 Seren del Grappa (BL)
5. Mandatář : není
6. Systém hodnocení : systém 4
7. Oznamovaný organismus : nepoužívá se
8. Evropské technické hodnocení : nepoužívá se
9. Prohlášené vlastnosti

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická norma
Reakce na oheň	Třída A2	EN 13501-1
Pevnost v tlaku	Kategorie CS II	EN 1015-11
Přidržnost k cihlovému zdivu	$\geq 0,25 \text{ N/mm}^2$ (FP:B)	EN 1015-12
Kapilární absorpce vody	$\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ (po 24 hod)	EN 1015-18
Penetrační test pro kapilární absorpci vody	$\leq 5 \text{ mm}$	EN 1015-18
Koeficient propustnosti vodní páry (μ)	≤ 15	EN 1015-19
Tepelná vodivost ($\lambda_{10, \text{dry, mat}}$)	0,41 W/m·K (průměrná tabulková hodnota $P=50\%$)	EN 1745
Teplotní cyklování	-	

10. Vlastnosti výrobku odpovídají vlastnostem, které jsou popsány v bodě 9.

Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Seren del Grappa 01. července 2013

Pověřený jednatel:
Luciano Paulin
Colorificio Paulin S.P.A.

V Brně : 1. července 2013

Jméno a postavení osoby zplnomocněné podepsat prohlášení:



Ing. Roman Pechanec, CSc.
jednatel společnosti Paulin CZ, s.r.o.