



1020

Paulín CZ, s. r. o.

Dominikánské náměstí 5, 601 00 Brno, Česká republika
IČ: 46343598

18

1020-CPD-060047597

Paulín THERMOKAPPA 2000

Vnější kontaktní systém s izolantem z EPS a s omítkou (ETICS),
pro tepelnou izolaci stěn budov z betonu nebo zdiva
podle ETAG 004: 2013 použitého jako EAD

ETA 06/0225 ze dne 28.8.2018

jedinečný identifikační kód typu výrobku: PP 18110101
číslo prohlášení o vlastnostech: PP 18110101

Reakce na oheň ETICS: B – s1, d0

Vodotěsnost: Vyhovuje

Nasákavost: < 1,0 kg/m² po 1 h, ≤ 0,5 kg/m² po 24 h

Odolnost mechanickému poškození: kategorie II.

Propustnost pro vodní páru: ekvivalentní difuzní tloušťka ≤ 1,0 m

Nebezpečné látky: neobsahuje nebezpečné látky

Pevnost připevnění: NPD

Přídržnost základní vrstvy k izolačnímu výrobku: ≥ 0.08 MPa

Přídržnost lepicí hmoty k podkladu / izolačnímu výrobku: vyhovuje

Odolnost zatížení větrem: viz Prohlášení o vlastnostech, tabulka 6

Tepelný odpor ETICS: tep. iz. tl. 50-400mm, souč. tep. vod. $\lambda_D = 0,030 - 0,039$ W/m. K, podle typu iz.,
bodový souč. prostupu tepla hmoždinkou: $\max \chi = 0,004$ W/K, tep. odpor omítkového systému: cca
0,2 m².K/W