



1020

**Paulín CZ, spol. s r. o.**

Dominikánské náměstí 5, 601 00 Brno, Česká republika

IČ: 46343598

18

1020-CPD-060047599

**Paulín THERMOKAPPA 3000**

Vnější kontaktní systém s izolantem z MW a s omítkou (ETICS),  
pro tepelnou izolaci stěn budov z betonu nebo zdiva  
podle ETAG 004: 2013 použitého jako EAD

**ETA 09/0004 ze dne 25.07.2016**

jedinečný identifikační kód typu výrobku: PP 18110102

číslo prohlášení o vlastnostech: PP 18110102

**Reakce na oheň ETICS:** A2 – s2, d0

**Vodotěsnost:** Vyhovuje

**Nasákavost:** < 1,0 kg/m<sup>2</sup> po 1 h, ≥ 0,5 kg/m<sup>2</sup> po 24 h

**Odolnost mechanickému poškození:** kategorie II.

**Propustnost pro vodní páru:** ekvivalentní difuzní tloušťka ≤ 1,0 m

**Nebezpečné látky:** neobsahuje nebezpečné látky

**Pevnost připevnění:** NPD

**Přídržnost základní vrstvy k izolačnímu výrobku:** < 0.08 MPa při porušení v izolantu

**Přídržnost lepicí hmoty k podkladu / izolačnímu výrobku:** vyhovuje

**Odolnost zatížení větrem:** viz Prohlášení o vlastnostech, tabulka 6

**Tepelný odpor ETICS:** tep. iz. tl. 60-140mm, souč. tep. vod.  $\lambda_D = 0,036 - 0,041 \text{ W/m. K}$ , podle typu iz.,  
bodový souč. prostupu tepla hmoždinkou:  $\max \chi = 0,004 \text{ W/K}$ , tep. odpor omítkového systému: cca  
0,2 m<sup>2</sup>.K/W