

MOBILOIL FORTE**Tvrký olej na nábytek****4901, 4902, 4903, 4904**

Popis Tento olej je směsí vzácných přírodních olejů a živic, modifikovaných pryskyřicí pro účely ošetření a dokončení každého dřevěného povrchu, zvláště vhodný pro porézni a savé typy dřev. Vyniká svojí tvrdostí a vynikající odolností vůči vodě. Je určený na úpravu interiérového nábytku, dveří, dětských hraček, obložení stěn a stropů a dalších dřevěných předmětů. Pouze pro vnitřní použití. Odpovídá normě EN 71-3 „bezpečnost pro hračky“.

Způsob použití Před použitím důkladně protřepejte! Na podklad, který je předem přebroušený, očištěný a odmaštěný se aplikuje rovnoměrně za pomoci štětce nebo hadříku. Odstranit případné přebytky materiálu, před dalším postupem nechat 6-8 hodin zaschnout (v závislosti na tloušťce a teplotě). Pro zvýšení hladkosti a sjednocení povrchu povrch přebrousit brusným papírem o zrnitosti 220/240 a poté aplikovat druhou vrstvu. Pro zabezpečení pozvolného sušení dbejte na to, aby nedocházelo k silnému nánosu oleje. Úplné zaschnutí po 12 hodinách a dokonale vytvrdnutí 24 hodin od aplikace.

Podklad Dřevo.

Technické parametry

- Vzhled	olejová kapalina
- Zápach	charakteristický
- Barva	bezbarvý
- Rozpustnost	rozpustný v rozpouštědle
- Měrná hmotnost	0,85 Kg/l
- Ředění	Solvoil 04
- Klasifikace podle 2004/42/EU	hodnota VOC (2010): < 500 g/l

Aplikace Štětec, hadřík

Teplota při aplik. +5 °C až +35 °C

Vydatnost 8 - 12 m²/l

Rel. vlhkost max. 80%

Způsob dodávky Plechovky 500ml, 1Lt, 5Lt, 23Lt

Skladování

Uchovávat při okolní teplotě +5°C až +35 °C v původním uzavřeném balení max. 24 měsíců od data výroby. CHRÁNIT PŘED MRAZEM. Nevystavovat dlouhodobě slunečnímu svitu ani jiným tepelným zdrojům, chránit před otevřeným ohněm a sálavým teplem. Skladovat mimo dosah zdrojů tepla, plamenů a jisker.

Bezpečnost práce a bezpeč. normy

R10 Hořlavý; S2 Uchovávejte mimo dosah dětí; S43 V případě požáru použijte CO₂, pěna nebo chemický prášek. Nikdy nepoužívat vodu; S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Likvidace obalů

Pevný odpad může být uložen na skládce prostřednictvím oprávněné osoby. To se týká i prázdných obalů po jejich vhodném vyčištění. Nevylévejte do kanalizace a zamezte úniku do povrchových či spodních vod.

Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11

Kovové obaly

kód odpadu 08 01 12

kód odpadu 15 01 04

rev.listopad 2011