

RUST STYLE

Dekorativní povrchová úprava s efektem zoxidovaného železa

- Popis** Reprezentativní dekorativní povrchová úprava pro interiéry a exteriéry s efektem imitujícím zoxidované železo. Velmi snadnou aplikací umožňuje docílit dekoru mimořádné krásy s unikátními odlesky a kontrasty daného odstínu. RUST STYLE je vhodný zejména do moderního prostředí, které vyžaduje rafinovanou eleganci, a to ve veřejných i soukromých prostorách. RUST STYLE je vhodný také do exteriéru, kde chceme docílit zvláštní efekt kortenového plechu, což je v současnosti velmi módní a v moderní architektuře oceňovaný dekor. Je matného vzhledu. RUST STYLE je omyvatelný asi po třech týdnech od aplikace, je nehořlavý a poskytuje dobrou propustnost vodních par.
- Složení** Organické a anorganické pigmenty, emulze akrylového kopolymeru, speciální netoxické přísady. Neobsahuje žádné škodlivé látky, jako jsou rozpouštědla a pigmenty obsahující olovo a chrom.
- Technické parametry**
- | | |
|------------------|--|
| - Typ pojiva | anorganické a organické pigmenty,
akrylové kopolymery v emulzi, speciální netoxické přísady |
| - Měrná hmotnost | 1,020 kg/l ± 5% |
| - Barva | dvoubarevná (žlutá+černá) |
| - Viskozita | tixotropní |
- Aplikace** Štětec, finalizace pomocí plastového nebo nerezového hladítka
- Teplota při aplik.** +8 °C až +30 °C
- Ředění** připraveno k použití - neředí se
- Vydatnost** cca 10 m²/l
- Zasychání při 20°C** na dotyk 4-5 hod, úplné zaschnutí: 24-48 hodin při 20°C
- Způsob dodávky** 2,5 l plastové obaly
- Přípr. povrchu** *Interiérové použití:* Obrousit brusným papírem, očistit od prachu, případně nerovnosti přetmelit a aplikovat nátěr vhodnou penetrací ředěnou vodou, v závislosti na absorpci povrchu. Zasychání po dobu alespoň 4 hodin a mezi dalším nátěrem minimálně 4-5 hodin.
- Příprava směsi** Přísada 70 ml. ARTHE koncentrátu zvoleného odstínu, v případě stříbrného nebo zlatého odstínu se přidá 250 ml ARTHE PERLA SILVER nebo ARTHE PERLA GOLD do 2,5 l balení RUST STYLE. Pomalu ručně promíchat, poté bude produkt připraven k použití (smíchaná směs má dobu zpracovatelnosti asi 15 dnů).
- Aplikace** RUST STYLE nanášet speciálním dekoračním štětcem nepravidelnými tahy, počkat asi 20 minut, poté poprvé lehce uhladit povrch nerezovým hladítkem. Po dalších asi 10 minutách kompletně dokončit pomocí plastového nebo nerezového hladítka, přičemž je nutno opakovat stejné pohyby předchozí fáze.
- Přípr.povrchu** *Exteriérové použití:* Při přípravě podkladů, zejména u vápenných nebo cementových je vhodné, aby vápenné malty, nátěry minerální nebo syntetické, byly dokonale suché a soudržné. Nepoužívejte na plochách, kde se objevují náznaky vztlínající vlhkosti nebo infiltrace vody.
- Aplikace** Nanášet RUST STYLE speciálním dekoračním štětcem nepravidelnými tahy křížovým pohybem, počkat asi 20 minut, poté poprvé lehce uhladit povrch nerezovým hladítkem. Po dalších asi 10 minutách kompletně dokončit pomocí plastového nebo nerezového hladítka, přičemž je nutno opakovat stejné pohyby předchozí fáze.
- Ochrana** Ochranný, transparentní, matný, nežloutnoucí, vysoce vodoodpudivý nátěr LUCIDO CERAMIZZANTE se nanáší válečkem nebo stříkáním ve dvou vrstvách, z nichž každá vrstva v rozmezí 24 hodin.
- Skladování**
- Uchovávat při okolní teplotě +5°C až +35 °C v původním uzavřeném a etiketou označeném balení max. 24 měsíců od data výroby, nesmí podléhat teplotním změnám. CHRÁNIT PŘED MRAZEM.
- Zajištění kvality** Průběžná kontrola podnikovou laboratoří.
- Bezpečnost práce a bezpeč. normy**
EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. EUH208 Obsahuje: Směs: (3:1) : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.
Doporučuje se: dodržování běžných ochranných opatření a používání individuálních ochranných pomůcek jako rukavice a vhodný pracovní oděv.

Likvidace obalů

Nepoužité zbytky výrobku lze po vyschnutí vody ukládat na skládkách komunálního odpadu v souladu s místními předpisy. Kód odpadu 08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11, kategorie odpadu.: O Obal lze po vymytí likvidovat jako druhotnou surovinu. Kód odpadu: 15 01 02 Plastové obaly. Zamezit kontaminaci půdy nebo vody odpadem, zamezit úniku odpadu do životního prostředí.

rev. červen 2016

Paulín CZ, s.r.o., Dominikánské nám.5, 602 00 Brno; www.paulin.cz; paulin@paulin.cz; tel.Brno 777198111; tel. Zlín 732465464